

Striebrografitová kefa

03 S20 080 200 320 02



- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 03 | - | Interné značenie predajcu |
| S20 | - | Materiál S20 + CG30 |
| 080 | - | T = 8,0 mm |
| 200 | - | A = 10,0 + 10,0 mm |
| 320 | - | L = 32,0 mm |
| 02 | - | Lanko, vidlička pre M6 |

Použitie :

Ochrana rotora generátora, šípka označuje smer otáčania rotora, materiál CG30 musí predchádzať materiálom S20. CG30 zabezpečuje mazanie.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CS20	5,2	1	105	28	28		< 1,3	0,18 – 0,25

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CG30	1,55	25	120	10	75		1,3 – 2,0	0,09 – 0,18