

Elektrografitová kefa

04 D252 063 063 180 01



- | | | |
|-------------|---|---|
| 04 | - | Interné značenie predajcu |
| D252 | - | Materiál D252 |
| 063 | - | T = 6,3 mm |
| 063 | - | A = 6,3 mm |
| 180 | - | L = 18,0 mm |
| 01 | - | Lanko 35mm, pliešok, pružina 10 závitov
o priemere 6mm drôtu hrúbky 0,4mm.
Úprava pre rýchly zábeh.
Odpájač pri opotrebení.
Využitelná dĺžka uhlíka 7-8 mm. |

Použitie :

Ručné náradie

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
D252	1,63	15	82	12	45	19,6 – 24,5	2,5	0,25
Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory								