

# Elektrografitová kefa

## 03 CE70 100 200 320 01



- 03** - Interné značenie predajcu
- CE70** - Materiál CE70
- 100** -  $t = 2 \times 5,0 \text{ mm}$
- 200** -  $a = 20,0 \text{ mm}$
- 320** -  $l = 32,0 \text{ mm}$
- 01** - Lanko dĺžky 80mm do vidličky pre M5

### Použitie :

Priemyselný motor

| Označenie materiálu | Objemová hustota (min.hod.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Odporúčaná tlak na kefu [N.mm <sup>-2</sup> ] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>CE70</b>         | 1,63                                              | 50                                | 125                           | 12                                             | 50                                            | 29                                            | 2,8 – 3,5                      | 0,09 – 0,18             | 0              |