

# Kovografitová kefa

## 03 CN15 100 150 250 01



- 03** - Interné značenie predajcu
- CN15** - Materiál CN15
- 100** -  $t = 10 \text{ mm}$
- 150** -  $a = 15,0 \text{ mm}$
- 250** -  $l = 25,0 \text{ mm}$
- 01** - Lanko 85mm s vidličkou pre M6

### Použitie :

Priemyselný motor

| Označenie materiálu | Objemová hustota (min.hod.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Odporúčaný tlak na kefu [N.mm <sup>-2</sup> ] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>CN15</b>         | 5,5                                               | 0,1                               | 50                             | 40                                             | 25                                            | 30                                            | <1,3                           | 0,09                    | 90             |