

# Kovografitová kefa

03 CM10 250 320 400 001



- 03** - Interné značenie predajcu
- CM10** - Materiál CM10
- 250** -  $t = 25,0 \text{ mm}$
- 320** -  $a = 32,0 \text{ mm}$
- 400** -  $l = 40,0 \text{ mm}$
- 001** - Dve lanká do vidličky pre M10

## Použitie :

Priemyselný motor

| Značka | Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Odporúčaný tlak na kefu [N.mm <sup>-2</sup> ] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| CM10   | 3,6                                                | 1                                 | 95                             | 13                                             | 40                                            | 25                                            | 1,3 – 2,0                      | 0,09 – 0,18             | 65             |