

# Elektrografitová kefa

## 03 CE60 075 125 250 01



- 03** - Interné značenie predajcu
- CE60** - Materiál CE60
- 075** -  $t = 7,5 \text{ mm}$
- 125** -  $A = 12,5 \text{ mm}$
- 250** -  $l = 25,0 \text{ mm}$
- 01** - Izolované lanko dĺžky 75mm s vidličkou pre M5

### Použitie :

Priemyselný motor

| Označenie materiálu | Objemová hustota (min.hod.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Odporúčaný tlak na kefu [N.mm <sup>-2</sup> ] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>CE60</b>         | 1,60                                              | 45                                | 121                           | 12                                             | 50                                            | 28                                            | 2,0 – 2,8                      | 0,09 – 0,18             | --             |