


Elektrografitová kefa

04 D252 063 063 180 02



- | | | |
|-------------|---|--|
| 04 | - | Interné značenie predajcu |
| D252 | - | Materiál D252 |
| 063 | - | T = 6,3 mm |
| 063 | - | A = 6,3 mm |
| 180 | - | L = 18,0 mm |
| 02 | - | Lanko 35mm, pliešok, pružina 10
závitov o priemere 6mm drôtu hrúbky
0,4mm. Úprava pre rýchly zábeh.
Odpájač pri opotrebení.
Využitelná dĺžka uhlíka 7-8 mm.
Doraz na opotrebenie. |

Použitie :

Profesionálne domáce spotrebiče.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
D252	1,63	15	82	12	45	19,6 – 24,5	2,5	0,25
Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory								