

# Kovografitová kefa

01 410 085 115 160 002



- 01 - Interné značenie predajcu
- 410 - Materiál MG410
- 085 -  $t = 8,5 \text{ mm}$
- 115 -  $a = 11,5 \text{ mm}$
- 160 -  $l = 16,0 \text{ mm}$
- 002 - lanko = 60 mm

## Použitie :

Štartér Fiat UNO

| Značka | Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Odporúčaný tlak na kefu [kPa] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| MG 410 | 5,15                                               | 0,12                              | 72 HR 10/60                    | 24                                             | 20                                            | 20                            | 0,5                            | 0,25                    | 88             |

Asynchrónne motory s krúžkami, kefy pre uzemňovacie krúžky, spúšťače do 3 kW/12V, max. prúdová hustota 200 Acm<sup>-2</sup>/20s

